

Индивидуальный жилой дом



КОМПЛЕКТАЦИЯ "ТЕПЛЫЙ КОНТУР"

ФУНДАМЕНТ

Монолитная железобетонная мелкозаглубленная лента

Дом облицован фасадным керамическим кирпичом.

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 1 ЭТАЖА

Железобетонные плиты, толщиной 220 мм.

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 2 ЭТАЖА

Железобетонные плиты, толщиной 220 мм.

ПЕРЕКРЫТИЕ МАНСАРДЫ

Деревянное, с утеплением 200мм.

НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

Газосиликатный блок "PORITEP" D400, шириной 375мм (не требует дополнительного утепления).

Перегородки не несущие, каркасные, с двухслойными обшивками из водостойких КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 112, П100/40 - 150мм

КРОВЛЯ

Стропильно-балочная конструкция, с утеплением 200мм.

Покрытие кровли - мягкая черепица DOCKE GOLD.

Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Профиль REHAU.

Качественные металлические входные двери с толщиной металла 2 мм.



1 этаж	Общая площадь-89,4м ²	2 этаж	Общая площадь-77,1м ²
Тамбур, Холл Кухня и гостиная с выходом на террасу	Гостевая спальня Санузел	Холл 3 спальни Ванная комната и кладовая	
В доме предусмотрено внутреннее сообщение с помещением гаража через тамбур. Ориентация окон спальных помещений выполнена на С-В, Ю, Ю-З.			
Технические помещения и открытые площадки:			
Гараж с техническим помещением	38,9м ²		
Веранда	20,9м ²		

Жилой одноквартирный дом двухэтажный.

Габариты дома в осях 14 400x13 200м.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

Высота первого этажа 3,210м (2,870м от пола до потолка).

Высота второго этажа 2,925м до низа чердачного перекрытия.

Общая высота дома от уровня земли до конька кровли - 8,760м.

